

Anleitung zur Fahrzeugstillegung

(z. B. zur Fahrzeug-Überwinterung)

Reinigung: Fahrzeug außen und innen gründlich reinigen.

Motor und Motorraum reinigen.

Die Fahrzeugunterseite sowie alle Fahrwerksteile sollten frei von Schmutz- bzw. Streusalzablagerungen sein.

Nach dem Waschen besonders nach einer erforderlichen Unterboden- und Fahrwerksreinigung Fahrzeug zur optimalen Trocknung nochmals fahren (siehe auch Motoröl- und Ölfilterwechsel). Die Bremsanlage muss trocken sein.

Ein Nachkonservieren ist in Abhängigkeit vom Zustand empfehlenswert.

Kraftstoffbehälter: Kraftstoffbehälter vor der Fahrzeugstillegung voll tanken.

Reifendruck: Reifendruck auf 4 bar erhöhen.

Achtung: Verändertes Fahrverhalten durch erhöhten Reifendruck.

Ein Anheben des Fahrzeugs ist wegen möglicher Korrosion an den Kolbenstangen der Schwingungsdämpfer nicht zu empfehlen.

Die Standflächen im Zeitabstand von ca. 4 Wochen durch geringfügiges Verschieben des Fahrzeugs verändern. Damit werden Standplatten der Reifen vermieden.

Fahrzeuge mit Klimaanlage:

Die Kühlleistung der Klimaanlage sollte bei der Fahrzeugstillegung voll gewährleistet sein. Bei fehlendem Kältemittel ist die Anlage vor Stillegung aufzufüllen, da sonst bei längerer Standzeit Korrosionsgefahr im Inneren der Anlage besteht.

Motor:

Bei wassergekühlten Motoren ist der Frost- bzw. Korrosionsschutz im Kühlsystem sowie in der Scheinwerfer- und Scheibereinigungsanlage zu prüfen und notfalls zu ergänzen.

Es sind die durch Porsche vorgegebenen Wechselintervalle zu beachten und empfohlene und geprüfte Korrosions- und Frostschutzmittel zu verwenden. Eine Aufstellung der zulässigen Mittel mit Herstellerangaben liegt beim Porsche Zentrum vor.

Motor in abgekühltem Zustand mit handelsüblichen Korrosionsschutzmittel einsprühen.
Abgasführende Teile nicht einsprühen.

Fahrzeugelektrik: Verbleibt die Batterie im Fahrzeug mit angeschlossenen Dauerverbrauchern wie Zeituhr, Alarmanlage usw., so ist eine monatliche Aufladung bzw. ständige Frischhalteladung notwendig.

Für die kontinuierliche Frischhalteladung ist ein automatisches Ladegerät oder ein Batterielader notwendig.

Beim Unterlassen der Nachladung bzw. bei nicht ständiger Frischhaltung ist eine Tiefentladung und somit Zerstörung der Batterie (Sulfatierung der Bleiplatten) nicht auszuschließen.

Unser Angebot für Sie:



Batterie-Ladegerät mit Ladungserhaltungs- und Batterieüberwachungsfunktion. Kann über Monate angeschlossen bleiben. Bei Fahrzeugen ohne Zigarettenanzünder und Fahrzeugen, deren Zigarettenanzündersteckdose über Klemme 15 angeschlossen ist (kein Strom, wenn Zündung aus, z.B. 928 Fahrzeuge) ist zusätzlich ein Adapter zum direkten Anschluss an die Polklemmen erforderlich.

Der Ladestrom ist zweistufig regelbar, das Gerät ist dadurch auch für die Aufladung kleinerer 12V-Batterien, wie z.B. für Motorräder geeignet. Farbe/Oberfläche Schwarz/silber

Preise:

Ladegerät: 99,95 € (inkl. MwSt.)

Adapter : 11,90 € (inkl. MwSt.)

Fahrzeug-Innenraum: Der Fahrzeuginnenraum ist vor allem im Bereich Bodenteppiche auf Feuchtigkeit zu prüfen und gegebenenfalls gründlich zu trocknen. Zusätzliches Beilegen von Trockenmitteln in Gebieten mit hoher Luftfeuchtigkeit vor allem bei Fahrzeugen mit Lederausstattung ist empfehlenswert.

Und zu guter letzt: der „Schlafanzug für Ihren Porsche“:

Outdoor - Version

Passgenaue Outdoor-Fahrzeugabdeckung mit farbigen Porsche Wappen und Schriftzug. Diese besteht aus hochwertigem, wasserabweisendem sowie strapazierfähigem Material und schützt somit das Fahrzeug vor Witterungseinflüssen, Schmutz und Beschädigung. Zudem verfügt das Outdoor-Car-Cover über eine Diebstahlsicherung. Farbe/Oberfläche silberfarben

Indoor - Version

Indoor Car Cover aus hochwertigem, luftdurchlässigem, feuerhemmendem und antistatischem Mischgewebe.

Passgenau für das jeweilige Porsche Modell. Mit farbigem Porsche Wappen und Schriftzug.

Material 65% Polyamid, 35% Polyester. Waschbar bei 30°C

Farbe/Oberfläche Hellgrau, Porsche Wappen farbig

Preise:

ab 285,00 € je nach Ausführung !!!

